

SUODATINRUNGOT



Suodatinrunkomme ovat W.F. Srl:n tutkituista ja turvallisista materiaaleista huolellisesti valmistettuja tuotteita, jotka ovat tarkoitettuja elintarvikekäyttöön. Suodatinrunkojen ainutlaatuinen muotoilu takaa ehdottoman paineenkestävyyden. Laadunvalvonta on olennainen osa W.F.Srl:n valmistusprosessia ja siksi tuotteita testataan jatkuvasti tuotannon yhteydessä. Valikoimastamme löytyy malleja moneen eri käyttöön sekä yksityistalouksille, että teollisuudelle.

Suodatinrunkojen pituusmitat ovat periytyneet tuumamitoituksesta, ja siksi nykyäänkin valikoimassamme ovat 5, 10 ja 20 tuuman suodatinrungot.

Runkoja on saatavilla monilla eri kierrelitännöillä ja näille pituuksille löytyy hyvin kattava valikoima suodatinpatruunoita - niinpä vuoksi W.F. Srl:n suodatin runkomme ovat olleet yksi eniten myytyjä suodatinrunkoja lähes 30 vuoden ajan.

RUNKO	TUOTENRO	LVI-NRO
RUNKO 10"		
1/4"	11-103329	
3/4"	11-111259	3615246
1"	11-103259	3615244
RUNKO 5"		
1/4"	11-122207	
3/4"	11-122205	3615248
1 1/4"	11-122209	
RUNKO 20"		
1"	11-213020	



LISÄVARUSTEET

Seinäkannake,
 LVI-nro 3615392
 Tuotenro 11-900001

Suodatinavain,
 LVI-nro 3615397
 Tuotenro 11-900002

O-rengas,
 Tuotenro 11-991133

OMINAISUUDET

Työpaine, maksimi 10 bar

Testipaine, maksimi 40 bar

Lämpötila, maksimi +50° C

Kannen materiaali
 polypropyleeni

Säiliö SAN-muovi

Yhteessä messinkikierre

O-rengas NBR

Ilmausruuvi

Täyttää EU-normit



SUODATINRUNGOT

MITAT	10"	5"	20"
A mm	123	123	126
B mm	308	183	594
C tuumaa	1/4"-1"	1/4"- 1 1/4"	1"
D mm	40,5	40,5	40
E mm	33	33	33
F mm	3,8	3,8	3,8

